

ANCORALL PRIMER

SETTEF

PRIMERS

Codice scheda SET463026T
Revisione N.02 del 26.06.2018 – Pag. 1 di 3

CONSOLIDEREND FIXEERMIDDEL VOOR AFWERKINGEN OP SILOXAANBASIS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

BESCHRIJVING ANCORALL PRIMER is eenhydrofoberend fixeermiddel op basis van acrylsiloxaanhars in waterige emulsie, bestand tegen alkalische ondergronden en atmosferische invloeden.

EIGENSCHAPPEN

- Omwille van zijn eigenschappen bij uitstek geschikt als fixeermiddel en als voorbehandeling voor alle ondergronden waarop producten van de Linea Silossanici als afwerking worden aangebracht.
- Dringt diep in de ondergrond door;
- Maakt de pleister waterafstotend;
- Verhoogt de hechting van de verf

TOEPASSINGSGEBIED ▪ Nieuwe en reeds geschilderde ondergronden

KLASSIFICATIE UNI 8681 ▪ AO.A.O.A.2.FC
Verven voor eenvoudige impregnering van de ondergrond, in oplossing, eencomponentig, met fysische droging, opaak, acrylsiloxaan.

KLASSIFICATIE COV (Richtlijn 2004/42/CE)

- Fixerende primer.
- Limietwaarden VOC voor Ancorall Primer (cat. A/h): 30 g/L (2010). Ancorall Primer bevat maximum 30 g/L di VOC.

VERPAKKING ▪ ANCORALL PRIMER LVEHVFKLNEDDULEXVHDC e 20 L

TECHNISCHE GEGEVENS

| EIGENSCHAP | DATA bij 20°C en 60% U.R. | METHODE |
|--|---|-----------|
| Volumieke massa g/ml | 0,950 ÷ 1,050 | UNI 8910 |
| Viscositeit Brookfield Cps | 200 ÷ 300 | UNI 2196 |
| Theoretisch verbruik m ² /L(verdund product) | 10 ÷ 15 | ISO 7254 |
| Vlampunt | Niet ontvlambaar | UNI 8909 |
| Shelf Life (droge beschermd opslagplaats) | Minstens 24 maand | UNI 10154 |
| Waterdampdoorlaatbaarheids weerstand | $\mu = 30$ | DIN 52615 |
| Capillaire waterabsorptie | W: 0,08 Kg/h $\frac{1}{2}$ m ² | DIN 52615 |

ANCORALL PRIMER

SETTEF

PRIMERS

Codice scheda SET463026T
Revisione N.02 del 26.06.2018 – Pag. 2 di 3

| | |
|---|---------------|
| Handdroog h | 1 |
| Volledig droog h | 5 ÷ 6 |
| Overschilderbaarheid h | 24 |
| Kleur | Kleurloos |
| Binnen/Buiten | Ja/Ja |
| Bindmiddel | Acrylsiloxaan |
| Verdunning % in volume toepassing rol | Max 1:1 |
| Verdunning % in volume toepassing borstel | Max 1:1 |
| Verdunning % in volume toepassing spuiten | Max 1:1 |

TOEPASSING

VERDUNNING Met water

TOEPASSINGS-GEREEDSCHAP Rol of borstel

| ONDERGROND | Vorbereiding ondergrond | TOEPASSING |
|----------------------------------|--|--|
| Nieuwe ondergronden | Borstel het oppervlak grondig om alle sporen van vuil, losse onderdelen en eventuele uitbloeiingen te verwijderen. Stof het oppervlak af, controleer of de ondergrond perfect droog is en ga verder met het aanbrengen van een laag ANCORALL PRIMER | ANCORALL PRIMER verdunnen tot max. 1: 1 met water volgens de absorptie van de ondergrond en klimatologische omstandigheden. Breng een laag product aan met een rol, borstel of sprayer totdat de ondergrond volledig is geïmpregneerd. |
| Geschilderde ondergronden | Verwijder oude verven of synthetische coatings volledig en spoel het oppervlak grondig. Regel eventuele onvolkomenheden met cementmortel en laat de behandelde delen rijpen. Controleer of de muur perfect droog is en breng vervolgens een laag product aan | Wacht minimaal 24 uur voordat u de afwerkingsproducten aanbrengt. Gereedschap direct na gebruik met water wassen |

PULIZIA DEGLI ATTREZZI Con acqua

AVVERTENZE ■ Per ottenere un risultato ottimale e verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata, si consiglia di aggiungere all'atto dell'applicazione a ANCORALL PRIMER, che è incolore una piccola quantità di pittura murale. In questo modo si eviterà di lasciare delle aree scoperte.

- Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente.
- Non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
- Conservare il prodotto nella confezione originale ben chiuso ed al riparo dal gelo a temperatura compresa tra i +5°C e +30°C.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
- Durante l'utilizzo del prodotto osservare le normali precauzioni, come indossare guanti ed indumenti adatti.

AVVERTENZE. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL**
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30